

Les groupes froids WCU 1kW A et B permettent le refroidissement des torches TIG liquides. Pilotés et alimentés par le générateur de soudure TIG correspondant, le fonctionnement des groupes froid est déterminé par l'action sur la torche. Ils s'activent automatiquement lorsque le soudage TIG débute.

Connexion au générateur grâce à 2 faisceaux pré-câblés.

Fixations du poste sur le groupe froid grâce à ses 2 panneaux latéraux pré-perçés.

Protections :
- Niveau d'eau mini
- Débit d'eau anormal

Raccords rapides avec anti-retour pour empêcher l'écoulement de liquide lors de la déconnexion.

Jauge de remplissage

Bouchon de remplissage en façade.

	WCU 1kW A		WCU 1kW B
Capacité	3 l		
Fusible	5 A		
Pression Max.	0.4 MPa		
Capacité refroidissement 1l/min (EN 60974-2)	1000 W		
Dimensions	52 x 24 x 26 cm		
Poids (réservoir vide)	14 kg		15 kg

Compatibilité	TIG 220 AC/DC		TIG 220 DC	TIG 300 DC
	110V 1~ 50/60Hz	230V 1~ 50/60Hz	230V 1~ 50/60Hz	400V 3~ 50/60Hz