



## JET 30

(Ref. 20402008)

Aspiration d'eau et poussières  
**Usage très intensif**

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  **3** ans

### Informations produits :

Equippé d'un filtre Classe M haute efficacité à 99,9 %  
Accessoires métalliques et tubes inox  
Flexible armé anti-écrasement Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée  
Aspiration bi-turbine  
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)  
Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre  
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

#### Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur brosse ronde
- Filtre classe M

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 75.00  
Largeur (cm) : 35.00  
Longueur (cm) : 35.00  
Poids net (Kg) : 17.00  
Puissance (W) 1200  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Cuve Inox  
Capacité de cuve (l) 22  
Dépression (Kpa) 23,52  
Débit (l/min) 3 600  
Niveau sonore (dBA) 75  
Atex Zone 22 Non  
Diamètre accessoires (mm) 40  
Décolmatage non  
Homologué Classe M Non  
Filtre aspirateur Classe M  
Prise synchro Non  
Longueur de câble (m) 7  
Volume de cuve (L) 30