



PC 22 FC Mono

(Ref. 20502050)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

Colonne en fonte aciérée
Transmission par courroies crantées et poulies acier
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecran de protection de mandrin asservi
Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe
Déplacement de la table par crémaillère
Affichage digital pour la profondeur de perçage
Affichage digital de la vitesse de broche
Laser de position de perçage
Eclairage à LED
Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 155.00
Largeur (cm) : 43.00
Longueur (cm) : 66.00
Poids net (Kg) : 66.00
Puissance (kW) 0,75
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 210 - 2880
Capacité de perçage maxi (mm) 22
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 85
Nombre de vitesses 16
d: distance broche colonne (mm) 180
e: distance broche base (mm) 1 175
f: distance broche table (mm) 685
Dimension de table (mm) 305 x 305
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non