



R-KSC Clous pour acier reliés par plastique

Clous d'acier reliés par plastique, destinés à la pose des colliers et goulottes de câbles et des profilés dans les systèmes de construction à sec



Déscription de produit

Caractéristiques et avantages

- Forme particulière du clou augmente la facilité de la fixation
- Tige lisse de la pointe offre un faible frottement lors de la pose
- Jonction par plastique protège contre les dommages, par exemple sous l'effet de l'humidité
- Compatibles avec tous les appareils fabriqués par les principaux fabricants
- Tête intégralement ronde pour une fixation sûre de haute performance

Applications

- Fixation de profilés sur le support en acier dans les systèmes de construction à sec
- Fixation des boîtes électriques, équipement sanitaire, chemins de câbles ect.
- Chemins de câbles

Supports

- Acier de construction, charpente métallique

[French]: Corresponding products

- R-RAWL-SC40 Cloueur de fixation à gaz pour béton et acier



Spécifications techniques

Support			Tôle en acier
Profondeur d'ancrage effective	h_{ef}	[mm]	3
Distance entre axes mini	s_{min}	[mm]	90
Distance au bord mini	c_{min}	[mm]	45

Données sur la performance de base

Supports		Tôle en acier	
RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE			
TENSION ET CHARGE DE CISAILEMENT F_{Rk}			
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.5 mm	[kN]	1.37	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.63 mm	[kN]	1.74	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.75 mm	[kN]	2.47	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.88 mm	[kN]	2.49	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 1 mm	[kN]	2.55	
VALEUR DE CALCUL			
TENSION ET CHARGE DE CISAILEMENT F_{Rd}			
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.5 mm	[kN]	1.03	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.63 mm	[kN]	1.31	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.75 mm	[kN]	1.86	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.88 mm	[kN]	1.84	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 1 mm	[kN]	1.92	
VALEUR RECOMMANDÉE			
TENSION ET CHARGE DE CISAILEMENT F_{rec}			
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.5 mm	[kN]	0.74	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.63 mm	[kN]	0.93	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.75 mm	[kN]	1.33	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 0.88 mm	[kN]	1.34	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé = 1 mm	[kN]	1.37	

Données logistiques

[French]: Index	Diamètre du connecteur	Longueur	Type de connecteur	Type de tige	Revêtement	Épaisseur du revêtement	Méthode de connexion	Quantité de connecteurs sur la bande	Quantité par emballage	Quantité de récipients à gaz	Boîte	Suremballage	Code barres
	[mm]	[mm]						[pcs]	[pcs]	[pcs]	kg	kg	
R-KSC-6/15/500	2.7	15	Tête pleine, ronde	Lisse	Revêtement galvanique	Jusqu'à 4 m	Assemblés avec du plastique	10	500	1	0.59	7.03	59066754 74144
R-KSC-6/17/500	2.7	17	Tête pleine, ronde	Lisse	Revêtement galvanique	Jusqu'à 4 m	Assemblés avec du plastique	10	500	1	0.64	7.66	59066754 38177
R-KSC-6/19/500	2.7	19	Tête pleine, ronde	Lisse	Revêtement galvanique	Jusqu'à 4 m	Assemblés avec du plastique	10	500	1	0.69	8.28	59066754 38184
SPG-R-KSC-6/15	2.7	15	Tête pleine, ronde	Lisse	Revêtement galvanique	Jusqu'à 4 m	Assemblés avec du plastique	10	1000	0	1.53	1.53	59066752 86013
SPG-R-KSC-6/17	2.7	17	Tête pleine, ronde	Lisse	Revêtement galvanique	Jusqu'à 4 m	Assemblés avec du plastique	10	1000	0	0.60	0.60	59066753 24302
SPG-R-KSC-6/19	2.7	19	Tête pleine, ronde	Lisse	Revêtement galvanique	Jusqu'à 4 m	Assemblés avec du plastique	10	1000	0	0.70	0.70	59066753 27549

[French]: Technical Data

[French]: Parameter	[French]: Value	[French]: Norm
Support	Tôle en acier	
Épaisseur de tôle de l'élément fixé	0.5mm	