

2636 : Lève chauffe-eau



Les + produit :

Manipuler avec sécurité et sans efforts grâce au treuil auto-freiné.

Robuste : charge jusque 150 kg.

Gagner de la place grâce aux bras rabattables.

Description

Courroie résistante pour le maintien du chauffe-eau.

Bras et manivelle rabattables pour un gain de place lors du rangement.

Nouveau treuil auto-freiné pour plus de sécurité et moins d'efforts lors de la manipulation.

Précis : 4 billes sous les fourches pour bien positionner le chauffe-eau face à son emplacement.

Rallonge intégrée idéale pour l'installation en hauteur (ne nécessite pas d'outils pour le montage).

Nombreuses bandes caoutchouc protectrices.

- Largeur hors tout : 0,65 m.

Accessoires spécifiques lève chauffe-eau :

- Berceau horizontal*.

- Adaptateur radiateur* : permet d'installer un radiateur à partir d'un lève chauffe-eau.

Bloque-radiateur télescopique intégré pour plus de sécurité et de stabilité lors du déplacement.

Plateau profond (19 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs.

*Compatibles uniquement avec lève chauffe-eau réf. 263620.



Références

| Ref | Hauteur maxi de levée sans / avec rallonge m | Charge maxi kg | kg | Désignation |
|--------|--|----------------|--------|-----------------------|
| 263620 | 1,17 / 1,90 | 150 | 42,000 | Lève chauffe-eau |
| 263625 | 1,87 / 2,32 | 150 | 4,000 | Berceau horizontal* |
| 263626 | 1,18 / 1,91 | 150 | 11,000 | Adaptateur radiateur* |

