



# SHAMPOOING SOL

## SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE SOLS

### PROPRIÉTÉS

- Nettoie, dégrasse et dégraisse les taches d'huile superficielles.
- Neutralise les ciments.
- Améliore l'accroche des peintures.
- Traite les traces de laitance.
- Élimine les traces de salpêtre.

### DESCRIPTION

SHAMPOOING SOL est un préparateur concentré destiné au dérochage des sols ou des matériaux en béton ou ciment.

Il neutralise l'alcalinité des matériaux à base de ciment et ouvre les pores des surfaces très lisses avant une mise en peinture.

Il permet de supprimer les voiles de ciments et efflorescences.

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
1L

**USAGE**  
Intérieur  
Extérieur

Édité le 03/07/2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Nature</b>	Acide
<b>Densité à 25°C</b>	1.08 ± 0.01
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>PH</b>	1 - 2
<b>Supports d'application</b>	Bétons, ciment, pavés, brique
<b>Rendement</b>	10 à 30 m <sup>2</sup> par litre selon dilution
<b>Matériel d'application</b>	Balai brosse
<b>Nettoyage des outils</b>	À l'eau
<b>Dilution</b>	A l'eau suivre le protocole indiqué ci-après
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Produit concentré, bien suivre les dilutions recommandées.
- Ne pas utiliser sur marbre ou pierre calcaire fragile. Ne pas utiliser sur tissus.
- Protéger du contact les chromes et les métaux. Nettoyer, rincer et sécher immédiatement les éclaboussures
- Ne jamais le mélanger avec un autre produit de nettoyage (javel, débouche évier, produit ammoniaqué.).
- Rincer systématiquement si possible à l'eau tiède.
- Laisser sécher plusieurs jours après rinçage avant application d'une finition.

## APPLICATION

- Diluer le produit avec de l'eau. Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage. Choisissez un contenant non métallique suffisant pour accueillir la totalité du mélange. Commencer par ajouter l'eau (au moins 50% de la quantité nécessaire à la dilution), ne jamais verser le SHAMPOOING SOL en premier lors de la dilution. Homogénéiser le mélange avec une spatule ou un autre instrument plastique ou bois.
- Choisir la dilution en fonction de l'état du support :
  - Ciment ancien et voile de ciment : 1L+15L d'eau pour traiter 30 m<sup>2</sup>.
  - Ciment neuf : 1L+10L d'eau pour traiter 20 m<sup>2</sup>.
  - Ciment lisse, fermé, non poreux : 1L+5L d'eau pour traiter 10 m<sup>2</sup>.

En cas de support très lisse ou fermé, la concentration peut être augmentée.

- Appliquer le SHAMPOOING SOL dilué, nettoyer énergiquement à l'aide d'un balai brosse puis laisser agir 30 minutes.
- Brosser à nouveau puis rincer soigneusement à grande eau. Effectuer un second rinçage si le produit a été utilisé pur.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/07/2024.**

---

Oxi est une marque

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**