

Etaux multifonctions

EMF150

Etau multifonction EMF100

Etau multifonction EMF125

Etau multifonction EMF150

Trouver un distributeur près de chez vous

Infos, vidéo, photos, demande d'information retrouvez la fiche produit sur le site VPdolex

Caractéristiques techniques

Polyvalents et pivotants.

2 axes de rotation.

Corps en fonte (graphite sphéroïdale) avec enclumette.

Double mâchoire.

Mors acier C38 traité (45-48 HRC).

Dispositif incorporé pour le serrage horizontal de tubes.

Vis de serrage et barrette chromées.

Glissière cylindrique grande précision.

Doté d'une tête et d'une base pivotantes à 360° pour obtenir l'angle de travail parfait (verrouillage possible dans n'importe quelle position).

Peinture poudre époxy.

Possibilité de serrer des tôles ou des disques avec la partie prévue à cet effet, en forme de V.

Données techniques

Pour la référence EMF150

	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Ouv (mm)	A (mm)	C (mm)	Diam min/max (mm)	L (mm)	B (mm)	T (mm)	U (mm)	Poids (kg)
EMF150	460	255	155	85	55	15/30	150	85	85	75	22,50

Autres visuels

[Sites du groupe](#) [Groupe VP](#) [VP Dolex](#) [VP Bourg](#)

[Pour nous contacter](#) par mail sur vpdolex.com T (+33) 04 77 22 61 55 VP DOLEX Z.I. du Coin – B.P. 5 F-42401 Saint-Chamond cedex